

Janisol Türen

Wärmegeädämmte Türen aus Stahl und Edelstahl

Portes Janisol

Portes en acier et acier Inox à rupture de pont thermique

Janisol doors

Thermally insulated doors in steel and stainless steel

Systemübersicht

Merkmale
Leistungseigenschaften
Systemausführungen
Typenübersicht

Sommaire du système

Caractéristiques
Caractéristiques de performance
Exécutions de système
Sommaire des types

Summary of system

Characteristics
Performance characteristics
System versions
Summary of types

2

Profilsortiment in Stahl und Edelstahl

Assortiment de profilé en acier et acier Inox

Range of profiles in steel and stainless steel

12

Beispiele

Schnittpunkte
Konstruktionsdetails
Anschlüsse am Bau

Exemples

Coupes de détails
Détails de construction
Raccords au mur

Examples

Section details
Construction details
Attachment to structure

18

Leistungseigenschaften

Caractéristiques de performance

Performance characteristics

50

Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benutzung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen. Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.
Aktuelle Version auf www.jansen.com

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.
Version actuelle sur www.jansen.com

All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data.
We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.
Current version available at www.jansen.com

Janisol Türen


- Wärme gedämmtes Stahlsystem für Türen und Festverglasungen
- Bautiefe 60 mm, innen und aussen flächenbündig
- Schmale Ansichtsweiten: Rahmen und Flügel ab 107,5 mm Stulppartie 155 mm
- Ein- und zweiflüglige Türen, nach innen und aussen öffnend, mit Oberlicht oder Festverglasung kombinierbar
- Türflügel bis 1465 x 3000 mm (BxH), Flügengewicht bis 230 kg
- Füllelementstärke von 15 bis 37 mm, Glaseinbau mittels Trocken- oder Nassverglasung
- Systemprüfungen nach Produktnorm EN 14351-1
- Profil-Verbundtechnik nach EN 14024 geprüft
- Festigkeitsanforderung nach EN 1192 (Klasse 4)
- Stahlprofile blank oder bandverzinkt, qualitativ hochwertiger Isoliersteg aus glasfaserverstärktem Polyester
- Grosses Sortiment an systemgeprüften Türbeschlägen
- Barrierefreie Schwellenausbildungen
- Geeignet für Pulver- und Nasslackbeschichtungen


Janisol portes

- Système en acier à rupture de pont thermique pour portes et vitrages fixes
- Profondeur de montage 60 mm, montage à fleur à l'intérieur et à l'extérieur
- Fines largeurs de face: Cadre et vantaux à partir de 107,5 mm Partie tête 155 mm
- Portes à un et deux vantaux, ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur, combinables avec imposte ou vitrage fixe
- Vantaux de porte jusqu'à 1465 x 3000 mm (LxH), poids du vantail jusqu'à 230 kg
- Élément de remplissage de 15 à 37 mm d'épaisseur, Montage du vitrage à sec ou à silicone
- Contrôles des systèmes selon la norme produit EN 14351-1
- Technique d'assemblage de profilés contrôlée selon EN 14024
- Exigence de résistance selon EN 1192 (classe 4)
- Profilés en acier brut ou galvanisé en continu, traverse isolante de grande qualité en polyester renforcé par fibres de verre
- Grand assortiment de ferrures de porte homologuées
- Formes de seuil sans barrière
- Convient aux revêtements par poudre ou peinture liquide

Janisol doors

- Thermally insulated steel system for doors and fixed glazing
- 60 mm basic depth, flush-fitted on the inside and outside
- Narrow face widths: Frame and leaf from 107.5 mm Meeting stile assembly 155 mm
- Single and double-leaf doors, inward and outward-opening, can be combined with toplight or fixed glazing
- Door leaf up to 1465 x 3000 mm (WxH), leaf weight up to 230 kg
- Infill unit thickness of 15 to 37 mm, Glazing installed by means of dry or wet glazing
- System tests in accordance with the product standard EN 14351-1
- Profile bonding technology tested in accordance with EN 14024
- Strength requirements in accordance with EN 1192 (Class 4)
- Raw finish or pre-galvanised steel profiles, high-quality insulating bar made of glass fibre-reinforced polyester
- Large range of system-tested door fittings
- Easy-access thresholds
- Suitable for powder and wet paint coating





Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung/Wert Classification / Valeur Classification / Value																
 EN 12210	Widerstandsfähigkeit bei Windlast Résistance à la pression du vent Resistance to wind load	npd	1 (400)		2 (800)		3 (1200)		4 (1600)		5 (2000)		Exxx (>2000)					
 EN 12208	Schlagregendichtheit Étanchéité à la pluie battante Watertightness	npd	1A (0)	2A (50)	3A (100)	4A (150)	5A (200)	6A (250)	7A (300)	8A (450)	9A (600)	Exxx (>750)						
 EN ISO 10140	Schalldämmung R_w (C, C_{tr}) (dB) Isolation phonique R_w (C, C_{tr}) (dB) Sound insulation R_w (C, C_{tr}) (dB)	npd	bis R_w 45 dB (-2; -5) jusqu'à R_w 45 dB (-2; -5) up to R_w 45 dB (-2; -5)															
 EN ISO 10077-2	Wärmedurchgangskoeffizient U_f (W/(m²·K)) Transmission thermique U_f (W/(m²·K)) Thermal production U_f (W/(m²·K))	npd	ab 1.5 W/m²K à partir de 1.5 W/m²K from 1.5 W/m²K															
 EN 12207	Luftdurchlässigkeit Perméabilité à l'air Air permeability	npd	1 (150)			2 (300)			3 (600)			4 (600)						
 EN 1192	Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen Classification des exigences de résistance méc. Classification of strength requirements	npd	1			2			3			4						
 EN 12219	Differenzklimaverhalten Résistance aux changements de température Resistance to change in temperature	npd	bis / jusqu'à / up to 3(d) / 3(e) Technische Hinweise / Conseils techniques / Technical data: «Verhalten zwischen unterschiedlichen Klimaten nach EN 1121» «Comportement entre différents climats selon EN 1121» «Behaviour between different climates in accordance with EN 1121»															
 EN 1627	Einbruchhemmung Anti-effraction Burglar resistance	npd	1		2		3		4		5		6					
 EN 1522	Durchschusshemmung Résistance aux balles Bullet proofing	npd	FB1		FB2		FB3		FB4		FB5		FB6		FB7		FSG	
 EN 14024	Metallprofile mit thermischer Trennung Profils en métal. avec rupture de pont thermique Metal profiles with thermal barrier	CW / TC2																
 EN 12400	Dauerfunktionsprüfung Durabilité mécanique Mechanical durability	D	1 5'000	2 10'000		3 20'000		4 50'000		5 100'000		6 200'000		7 500'000		8 1'000'000		
 EN 12217	Bedienkräfte Forces de manœuvre Operating forces	npd	0					1					2					



Janisol Türen Edelstahl


- Wärmegedämmtes Edelstahlsystem für Türen und Festverglasungen
- Bautiefe 60 mm, innen und aussen flächenbündig
- Schmale Ansichtsbreiten, Rahmen inkl. Flügel ab 107.5 mm, Stulppartie 155 mm
- Edelstahlprofile aus Werkstoff 1.4301 (AISI 304) oder 1.4401 (AISI 316) geeignet für Industrie und Küstennähe
- Ausführung blank oder geschliffen (Korn 220-240)

Janisol portes acier Inox

- Système en acier Inox à rupture de pont thermique pour portes et vitrages fixes
- Profondeur de montage 60 mm, montage à fleur à l'intérieur et à l'extérieur
- Fines largeurs de face: Cadre et vantaux à partir de 107,5 mm, partir tête 155 mm
- Profilés en acier Inox en matériau 1.4301 (AISI 304) ou 1.4401 (AISI 316), conviennent aux zones industrielles et à proximité des côtes
- Exécution brut ou polie (grain 220 à 240)

Janisol stainless steel doors

- Thermally insulated stainless steel system for doors and fixed glazing
- 60 mm basic depth, flush-fitted on the inside and outside
- Narrow face widths: Frame and leaf from 107.5 mm, meeting stile assembly 155 mm
- Stainless steel profiles made from the material 1.4301 (AISI 304) or 1.4401 (AISI 316) suitable for industrial and coastal areas
- Execution bright or polished (grain 220-240)



Einbruchhemmende Janisol Türen

- Türgrößen bis 1465 x 3000 mm
- Ein- und zweiflüglige Türen, nach innen und aussen öffnend
- Ausführung in Stahl oder Edelstahl
- Prüfungen nach EN 1627 bis 1630 bis RC3 inkl. Panikfunktion

Portes anti-effraction Janisol

- Dimensions de porte jusqu'à 1465 x 3000 mm
- Portes à un/deux vantaux à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Exécution en acier ou en acier Inox
- Contrôlé selon les normes EN 1627 à 1630 jusqu'à RC3, avec fonction panique

Burglar-resistant Janisol doors

- Door sizes up to 1465 x 3000 mm
- Single and double-leaf doors, inward and outward-opening
- Available in steel or stainless steel
- Test in accordance with EN 1627 to 1630 to RC3 including panic function



Durchschusshemmende Janisol Türen FB 4-6

- Türgrößen bis 1465 x 3000 mm
- Ein- und zweiflüglige Türen, nach innen und aussen öffnend
- Geprüft nach EN 1522

Portes pare-balles Janisol FB 4-6

- Dimensions de porte jusqu'à 1465 x 3000 mm
- Portes à un/deux vantaux à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Contrôlé selon la norme EN 1522

Bullet-resistant Janisol doors FB 4-6

- Door sizes up to 1465 x 3000 mm
- Single and double-leaf doors, inward and outward-opening
- Tested in accordance with EN 1522



Janisol Fingerschutzüren

- Keine Quetsch- und Scherstellen nach DIN 18650
- Wartungsarme Bandlager unten und oben
- Geeignet für Gebäude mit starkem Publikumsverkehr
- Geprüft nach EN 14351-1

Portes anti-pince-doigts Janisol

- Absence de zones d'écrasement et de cisaillement selon DIN 18650
- Paliers de paumelle inférieur et supérieur exigeant peu de maintenance
- Adapté à des bâtiments publics fortement fréquentés
- Contrôlé selon la norme EN 14351-1

Janisol anti-finger-trap doors

- No crushing and shearing points as per DIN 18650
- Low-maintenance hinge bush at top and bottom
- Suitable for buildings subject to frequent use by the public
- Tested in accordance with EN 14351-1



Verblechte Janisol Türen

- Flächenbündig verblechte Türen
- Geschweisst oder geklebt
- nach innen und aussen öffnend
- mit Glasausschnitt möglich

Portes tôlées Janisol

- Portes tôlées à fleur
- Soudées ou collées
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Panneau de verre possible

Janisol sheet metal doors

- Flush-fitted sheet metal doors
- Welded or bonded
- Inward and outward-opening
- Can have glass vision panel



Fluchttürsysteme

- Verschlussystem für Notausgangstüren nach EN 179
- Verschlussystem für Paniktüren nach EN 1125
- Barrierefreie Türen ohne Schwelle für behindertengerechtes Bauen
- Ein- und zweiflügelige Türen nach aussen und nach innen öffnend
- Türflügelgrößen bis 1465 x 3000 mm und Flügelgewicht bis 230 kg

Systèmes de porte de secours

- Système de fermeture pour portes de secours selon EN 179
- Système de fermeture pour portes panique selon EN 1125
- Portes sans seuil pour faciliter l'accès aux personnes handicapées
- Portes à un/deux vantaux à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Dimensions de vantail de porte jusqu'à 1465 x 3000 mm et poids de vantail jusqu'à 230 kg

Emergency exit systems

- Closing system for emergency exit doors in accordance with EN 179
- Closing system for panic doors in accordance with EN 1125
- Barrier-free doors without threshold for accessible buildings
- Single and double-leaf doors, outward and inward-opening
- Door leaf sizes up to 1465 x 3000 mm and leaf weight up to 230 kg

Jansen Docu Center

Die Plattform zum effizienten Arbeiten mit Jansen Dokumentationen. Im Jansen Docu Center stehen alle Produktinformationen jederzeit digital in der aktuellsten Version zur Verfügung: von Architekten-Informationen über Bestell- und Fertigungskatalogen bis hin zu Anleitungen und Prospekten sowie Videos.

Die Inhalte können einfach und schnell aufgerufen werden. Ein für den Anwender komfortables papierloses Arbeiten, das zahlreiche Vorteile bietet.

Jansen Docu Center

La plate-forme pour travailler efficacement avec les documentations Jansen. Le Jansen Docu Center met à votre disposition les informations sur les produits, en format numérique et dans une version actualisée: des catalogues de commande et de fabrication aux instructions et prospectus, en passant par les informations destinées aux architectes et vidéos.

Les contenus sont facilement et rapidement accessibles. Une manière de travailler confortable et offrant de nombreux avantages.

Jansen Docu Center

The platform for working efficiently with Jansen documentation. The latest version of all the product information is available digitally at any time in the Jansen Docu Center – from order and fabrication manuals to architect information, instructions and brochures and videos.

The content can be retrieved quickly and easily. The user can work conveniently without paper, which has numerous benefits.

Download CAD Daten

DXF

DWG

Sie können die Zeichnungen in den Formaten DXF und/oder DWG herunterladen. Klicken Sie auf das entsprechende Icon und der Download erfolgt.

Die Hinweise «Artikelbibliothek/Türbeschläge/Fensterbeschläge» bedeuten, dass Sie mit einem Klick die gesamte Artikelbibliothek des entsprechenden Systems herunterladen (Profile, Beschläge, Glasleisten, Zubehör etc.).

Télécharger fichiers DAO

DXF

DWG

Vous pouvez télécharger les dessins aux formats DXF et/ou DWG. Cliquez sur l'icône correspondante et le téléchargement s'effectuera.

Les indications «Bibliothèque des articles/Ferures de porte/Ferrures de fenêtres» signifie que vous téléchargez la totalité de la bibliothèque des articles du système donné (profilés, ferrures, parcloles, accessoires etc.).

Download CAD files

DXF

DWG

You can download the drawings in DXF and/or DWG format. Click on the relevant icon to begin the download.

The items «Article library/Door fittings/Window fittings» means that you download the entire article library for the corresponding system with one click (profiles, fittings, glazing beads, accessories etc.).

Info und Beratung

Gerne beraten wir Sie persönlich und stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Bitte schreiben Sie uns Ihre Anliegen an: info@jansen.com

Info et conseils


Nous vous conseillerons volontiers individuellement et sommes à votre disposition si vous avez des questions à poser. Veuillez nous envoyer votre requête à: info@jansen.com

Information and advice

We would be delighted to provide you with advice in person and are available to answer any questions you may have. Please write to us with your queries at: info@jansen.com

Technische Daten
Données techniques
Technical data

Janisol Türen
Janisol portes
Janisol doors



Elementgrößen
(Empfehlung für CE-Kennzeichen)

LDB Lichte Durchgangsbreite
max. 1425 mm
min. 600 mm

LDH Lichte Durchgangshöhe
max. 2985 mm
min. 1900 mm

Flügelgewicht max. 230 kg

Dimensions des éléments
(Recommandation pour le label CE)

LDB Largeur libre de passage
max. 1425 mm
min. 600 mm

LDH Hauteur libre de passage
max. 2985 mm
min. 1900 mm


Poids de vantail max. 230 kg

Size of elements
(Recommendation for CE marking)

LDB Inside width
max. 1425 mm
min. 600 mm

LDH Inside height
max. 2985 mm
min. 1900 mm

Weight of leaf max. 230 kg



Elementgrößen
(Empfehlung für CE-Kennzeichen)

LDB Lichte Durchgangsbreite
max. 2870 mm
min. 1200 mm

LDH Lichte Durchgangshöhe
max. 2985 mm
min. 1900 mm

Flügelgewicht max. 230 kg

Dimensions des éléments
(Recommandation pour le label CE)

LDB Largeur libre de passage
max. 2870 mm
min. 1200 mm

LDH Hauteur libre de passage
max. 2985 mm
min. 1900 mm


Poids de vantail max. 230 kg

Size of elements
(Recommendation for CE marking)


LDB Inside width
max. 2870 mm
min. 1200 mm

LDH Inside height
max. 2985 mm
min. 1900 mm


Weight of leaf max. 230 kg




Einflügelige Türe
 Porte à un vantail
 Single leaf door




Einflügelige Türe mit Riegel
 Porte à un vantail avec traverses
 Single leaf door with transoms




Einflügelige Türe mit festem Seitenteil
 Porte à un vantail avec partie latérale fixe
 Single leaf door with fixed side light



Einflügelige Türe mit festem Oberlicht
 Porte à un vantail avec imposte fixe
 Single leaf door with fixed top light




Einflügelige Türe mit festem Seitenteil und festem Oberlicht
 Porte à un vantail avec partie latérale fixe et imposte fixe
 Single leaf door with fixed side light and fixed top light




Zweiflügelige Türe
 Porte à deux vantaux
 Double leaf door




Zweiflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen
 Porte à deux vantaux avec deux parties latérales fixes
 Double leaf door with two fixed side lights



Zweiflügelige Türe mit festem Oberlicht
 Porte à deux vantaux avec imposte fixe
 Double leaf door with fixed top light



Zweiflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen und festen Oberlichtern
 Porte à deux vantaux avec deux parties latérales fixes et impostes fixes
 Double leaf door with two fixed side lights and fixed top lights




Verblechte Türe mit festem Seitenteil und festem Oberlicht
 Porte tôle à un vantail avec avec partie latérale fixe et imposte fixe
 Sheet metal single leaf door with fixed side light and fixed top light




Verblechte zweiflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen und festen Oberlichtern
 Porte tôle à deux vantaux avec deux parties latérales fixes et impostes fixes
 Sheet metal double leaf door with two fixed side lights and fixed top lights




Festverglasung
 Vitrage fixe
 Fixed glazing




Einflügelige Türe mit Rundbogen-Oberlicht
 Porte à un vantail avec imposte demi-ronde
 Single leaf door with round arched top light




Einflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen und Rundbogen-Oberlicht
 Porte à un vantail avec deux parties latérales fixes et imposte demi-ronde
 Single leaf door with two fixed side lights and round arched top light




Zweiflügelige Türe mit Rundbogen-Oberlicht
 Porte à deux vantaux avec imposte demi-ronde
 Double leaf door with round arched top light



630.013
630.013 Z
630.013.01



630.114
630.114 Z
630.114.01




630.416
630.416 Z
630.416.01


Artikelbibliothek
Bibliothèque des articles
Article library

DXF


DWG




630.010
630.010 Z




630.110
630.110 Z




630.411
630.411 Z




600.010 Z



630.016
630.016 Z
630.016.01




630.115
630.115 Z
630.115.01




630.417
630.417 Z
630.417.01

Profil-Nr.	G kg/m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
630.013	4,106	18,41	5,01	18,48	5,09	0,278
630.114	4,623	21,10	5,28	27,18	5,88	0,322
630.416	4,624	23,41	7,22	27,14	5,87	0,322
630.010	3,430	13,12	3,48	4,11	1,63	0,229
630.110	3,943	15,30	3,69	7,79	2,33	0,274


Profil-Nr.	G kg/m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
630.411	3,970	18,18	5,06	7,83	2,34	0,272
630.016	5,008	25,72	7,17	61,11	11,67	0,350
630.115	5,527	28,45	7,35	79,24	12,38	0,394
630.417	5,527	30,64	9,48	80,21	12,53	0,394
600.010 Z	3,388	11,80	4,10	12,98	5,09	0,217




601.635
601.635 Z
601.635.01




602.635
602.635 Z
602.635.01




603.635
603.635 Z




605.635
605.635 Z




601.685
601.685 Z
601.685.01



602.685
602.685 Z
602.685.01




603.685
603.685 Z



604.685
604.685 Z

Gewichte für Edelstahl-Profilе siehe Seite 14
Poids pour profilés en acier Inox voir page 14
Weights for stainless steel profiles see page 14

Stabachse
Axe de la barre
Bar axis




Profil-Nr.	G kg/m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
601.635	3,420	13,88	3,73	5,78	1,87	0,228
602.635	3,940	16,42	4,02	10,01	2,86	0,272
603.635	3,948	18,93	5,92	10,03	2,87	0,271
605.635	4,610	21,93	5,54	30,90	6,51	0,321


Profil-Nr.	G kg/m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
601.685	4,091	19,15	5,27	21,55	5,09	0,277
602.685	4,610	21,93	5,54	30,90	6,51	0,321
603.685	4,611	24,07	7,52	30,90	6,51	0,321
604.685	4,611	24,07	7,52	26,93	7,00	0,321

Profilübersicht
Sommaire des profilés
Summary of profiles


Janisol Türen
Janisol portes
Janisol doors




605.685
605.685 Z
605.685.01




600.005
600.005 Z




600.006
600.006 Z



600.002
600.002 Z



600.007 Z



600.008 Z

Profil-Nr.	G kg/m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
605.685	5,130	27,90	7,89	38,23	7,42	0,365
600.002	2,824	8,95	3,00	2,56	2,05	0,174
600.005	3,571	15,45	4,83	14,47	5,79	0,232
600.006	2,893	10,31	3,22	2,70	2,16	0,185
600.007 Z	3,429	12,46	4,33	13,50	5,40	0,220
600.008 Z	2,826	8,12	2,82	2,57	5,06	0,170

Gewichte für Edelstahl-Profile
Poids pour profilés en acier Inox
Weights for stainless steel profiles

630.013.0x	= 4,173 kg/m
630.114.0x	= 4,690 kg/m
630.416.0x	= 4,705 kg/m
630.016.0x	= 5,085 kg/m
630.115.0x	= 5,630 kg/m
630.417.0x	= 5,630 kg/m
601.635.0x	= 3,477 kg/m
602.635.0x	= 4,029 kg/m
601.685.0x	= 4,138 kg/m
602.685.0x	= 4,663 kg/m
605.685.0x	= 5,193 kg/m

Oberfläche/Werkstoff

Artikel-Nr.

ohne Zusatz = blank

mit Z = bandverzinkter Stahl

Werkstoff 1.4401 (AISI 316)

mit 01 = blank

mit 03 = geschliffen, Korn 220-240

Edelstahl geschliffen auf Anfrage

Surface/Matériau

No. d'article

sans supplément = brut

avec Z = bande d'acier zinguée

Matériau 1.4401 (AISI 316)

avec 01 = brut

avec 03 = polies, grain 220-240

Acier Inox polie sur demande

Surface/Material

Part no.

without addition = bright

with Z = strip galvanised steel

Material 1.4401 (AISI 316)

with 01 = bright

with 03 = polished, grain 220-240







Stainless steel polished on request

Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz/AT (Architekt: Cukrowicz Nachbaur Architekten, Bregenz/AT)



Bogentüren
Portes cintrées
Arched doors

Janisol Türen
Janisol portes
Janisol doors



Edelstahl-Profil auf Anfrage!

Die Radien-Angaben beziehen sich auf die Fertigung im Hause Jansen.

Profilés acier Inox sur demande!

Les rayons indiqués concernent la fabrication des cintres par la société Jansen.


Stainless steel profiles on request!

The radius information refers to the production of the arches at the Jansen.


Bogentüren
Portes cintrées
Arched doors

Janisol Türen
Janisol portes
Janisol doors


Profil Profilé Profile	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
------------------------------	---




600.002 Z	350 mm
600.005 Z	700 mm
600.006 Z	300 mm
600.007 Z	900 mm
600.008 Z	300 mm
600.010 Z	600 mm




601.635 Z	300 mm
601.685 Z	600 mm



602.635 Z	600 mm
602.685 Z	1100 mm




603.635 Z	600 mm
603.685 Z	850 mm




605.635 Z	600 mm
605.685 Z	900 mm


Profil Profilé Profile	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
------------------------------	---



630.010 Z	600 mm
630.013 Z	900 mm



630.110 Z	800 mm
630.114 Z	1000 mm



630.411 Z	800 mm
630.416 Z	1300 mm

Stahl-Glasleisten Parcloses en acier Steel glazing beads	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
--	---



402.112 Z	500 mm
402.115 Z	500 mm
402.120 Z	600 mm
402.125 Z	750 mm
402.130 Z	1000 mm

Stahl-Glasleisten Parcloses en acier Steel glazing beads	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
--	---



62.507 Z	300 mm
62.508 Z	300 mm
62.509 Z	300 mm

Aluminium-Glasleisten Parcloses en aluminium Aluminium glazing beads	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
--	---



404.112	400 mm
404.115	400 mm
404.120	400 mm
404.125	450 mm
404.130	500 mm
405.115	500 mm
405.120	500 mm
405.125	800 mm
406.903	500 mm
406.905	500 mm
406.907	500 mm
406.909	600 mm

Andere Profiltypen sowie im Grundriss gebogene Profile auf Anfrage.










Autres types de profilés et profilés au tracé cintré sur demande.



Other profile types and profiles curved in the floor plan are available on request.



Bitte benutzen Sie unsere Bestellvorlagen auf extranet.jansen.com

Veuillez utiliser nos formulaires de commande sur extranet.jansen.com


Please use our order forms on extranet.jansen.com









1.4



10.0






DXF

DWG



D-100-C-009







DXF

DWG


D-100-C-010









1.5




1.6



1.7



2.2




DXF

DWG

D-100-C-024

2.3




DXF

DWG

D-100-C-025

2.4




DXF

DWG

D-100-C-026

2.5




DXF

DWG

D-100-C-027

2.6




DXF

DWG

D-100-C-014

2.7




DXF

DWG

D-100-C-013

10.1




D-100-C-015

DXF

DWG

10.2




DXF

DWG

D-100-C-018

10.3



DXF

DWG

D-100-C-019

Aufgrund möglicher Deformationen von verblechten Türen in exponierten Lagen mit Sonneneinstrahlung sollte diese Anwendung nicht eingesetzt werden, ansonsten ist eine Beschattung vorzusehen.

Hinweis Oberflächenbehandlung:
Wegen der Lochschweißungen empfehlen wir eine Nasslackierung mit vorgängigem Spachteln.


Au vu de déformations possibles, ne pas exposer les portes tôles au rayonnement direct du soleil (effet bimétal). Si possible prévoir une protection solaire.

Indications sur le traitement de surface:
En raison des soudures bouchons, nous recommandons un laquage avec vernis liquide précédé d'un rebouchage.

Due to potential deformations of sheet metal clad doors in exposed locations with sunlight this application should not be used otherwise a shading must be provided.


Surface treatment note:
We recommend wet lacquering preceded by priming, due to the plug welds.

11.0




DXF **DWG** D-100-C-016

11.1




DXF **DWG** D-100-C-017

11.2




DXF **DWG** D-100-C-020

11.3




DXF **DWG** D-100-C-021

12.0









DXF **DWG** D-100-C-065


12.1



DXF **DWG** D-100-C-066



3.7




D-100-C-047

DWG

DXF

3.8




D-100-C-046

DWG

DXF

3.9




D-100-C-040

DWG

DXF




3.10




D-100-C-041

DWG

DXF



3.3




D-100-C-035

DWG

DXF

3.14




D-100-C-039

DWG

DXF

7.3




D-100-C-048

DWG

DXF

7.4




D-100-C-037

DWG

DXF

7.0




D-100-C-032

DWG

DXF

7.2




D-100-C-038

DWG

DXF

8.0




D-100-C-030

DWG

DXF

8.1




D-100-C-031

DWG

DXF













9.0



D-101-C-014

DWG



DXF




Für Einsatz in geschützten Bereichen
(trocken)

Pour utilisation en zone intérieure

For use indoors (dry)






DXF

DWG


D-100-E-001



DXF

DWG


D-100-E-002



DXF

DWG


D-100-E-003




DXF

DWG


D-100-E-004



D-100-E-027




D-100-E-029



DXF

DWG


D-100-E-005



DXF

DWG



D-100-E-006



DXF



DWG


D-100-E-007




DXF DWG 11-0101-DIV-003

DXF DWG 11-0101-DIV-006







DXF **DWG** D-100-K-001




DXF **DWG** D-100-K-002




DXF **DWG** D-100-K-004






DXF **DWG** D-100-K-025







DXF **DWG** D-100-K-005



DXF **DWG** D-100-K-006






* wahlweise örtliche Schweißung oder durchgehende Laserschweißung

* Au choix, soudage local à la place ou soudage au laser en continu


* Optionally, local weld or continuous laser welding



DXF

DWG







D-100-K-014











DXF





DWG

D-100-K-015














Einflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelhöhe ≤ 2200 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'extérieur,
 hauteur du vantail ≤ 2200 mm

Single leaf door,
 outward opening,
 leaf height ≤ 2200 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210
Doppel-Anschlagdichtung Joint de butée double Double rebate gasket		1 4 / 3*	4A / 3A*	C4 / C3*
	2	4	4A / 3A*	C4 / C3*
Anschlagdichtung Joint de butée Rebate gasket		1 2	0	C4 / C3*
	2	2	0	C4 / C3*
Senkdichtung mit Türschwellenprofil Joint seuil avec profilé pour seuil de porte Drop seal with door threshold profile		1 2	1A	C4 / C3*
	2	2	2A	C4 / C3*
Senkdichtung Joint seuil Drop seal		1 2	npd	C4 / C3*
	2	2	npd	C4 / C3*
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal		1 2	0	C4 / C3*
	2	2	0	C4 / C3*

1 Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock





2 Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

* Edelstahl
 * Acier Inox
 * Stainless steel

**Einflügelige Türen,
einwärts öffnend,
Flügelhöhe ≤ 2200 mm**

**Porte à un vantail,
ouvrant vers l'intérieur,
hauteur du vantail ≤ 2200 mm**

**Single leaf door,
inward opening,
leaf height ≤ 2200 mm**

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210
Doppel-Anschlagdichtung Joint de butée double Double rebate gasket 	1	4 / 3*	0	C4 / C3*
	2	4	2A	C4 / C3*
Senkdichtung mit Türschwellenprofil Joint seuil avec profilé pour seuil de porte Drop seal with door threshold profile 	1	2	0	C4 / C3*
	2	2	0	C4 / C3*
Senkdichtung Joint seuil Drop seal 	1	2	npd	C4 / C3*
	2	2	npd	C4 / C3*
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	1	2	0	C4 / C3*
	2	2	0	C4 / C3*

Wetterschenkel siehe «Janisol Türen -
Beschlageinbau und Verarbeitung»

Renvoi d'eau voir «Portes Janisol -
Montage des ferrures et usinage»

Weatherbar see «Janisol doors -
Installation of fittings and assembly»

1 Fallenriegel-Schloss
Serrure à mortaiser
Latch and bolt lock






2 Schloss mit Obenverriegelung
Serrure avec verrouillage supérieur
Lock with top locking point

* Edelstahl
* Acier Inox
* Stainless steel

Einflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelhöhe ≤ 3000 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'extérieur,
 hauteur du vantail ≤ 3000 mm

Single leaf door,
 outward opening,
 leaf height ≤ 3000 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210
Doppel-Anschlagdichtung Joint de butée double Double rebate gasket		1 1	1A	C1
		2 3	1A	C2
Anschlagdichtung Joint de butée Rebate gasket		1 1	npd	C1
		2 1	npd	C2
Senkdichtung mit Türschwellerprofil Joint seuil avec profilé pour seuil de porte Drop seal with door threshold profile		1 1	0	C1
		2 1	0	C2
Senkdichtung Joint seuil Drop seal		1 1	npd	C1
		2 1	npd	C2
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal		1 0	0	C1
		2 0	0	C2





1 Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock

2 Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

**Einflügelige Türen,
einwärts öffnend,
Flügelhöhe ≤ 3000 mm**

**Porte à un vantail,
ouvrant vers l'intérieur,
hauteur du vantail ≤ 3000 mm**

**Single leaf door,
inward opening,
leaf height ≤ 3000 mm**

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210
Doppel-Anschlagdichtung Joint de butée double Double rebate gasket 	1	1	npd	C1
	2	3	2A	C2
Senkdichtung mit Türschwellerprofil Joint seuil avec profilé pour seuil de porte Drop seal with door threshold profile 	1	1	0	C1
	2	1	0	C2
Senkdichtung Joint seuil Drop seal 	1	1	npd	C1
	2	1	npd	C2
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	1	0	0	C1
	2	0	0	C2

Wetterschenkel siehe «Janisol Türen -
Beschlageinbau und Verarbeitung»

Renvoi d'eau voir «Portes Janisol -
Montage des ferrures et usinage»

Weatherbar see «Janisol doors -
Installation of fittings and assembly»







1 Fallenriegel-Schloss
Serrure à mortaiser
Latch and bolt lock

2 Schloss mit Obenverriegelung
Serrure avec verrouillage supérieur
Lock with top locking point

**Zweiflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelhöhe ≤ 2200 mm**

**Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'extérieur,
 hauteur du vantail ≤ 2200 mm**

**Double leaf door,
 outward opening,
 leaf height ≤ 2200 mm**

Variante		Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210
Doppel-Anschlagdichtung Joint de butée double Double rebate gasket		1	2	2A	C2
		2	2	3A	C2
Anschlagdichtung Joint de butée Rebate gasket		1	2	npd	C2
		2	2	npd	C2
Senkdichtung mit Türschwellenprofil Joint seuil avec profilé pour seuil de porte Drop seal with door threshold profile		1	2	1A / 0*	C2
		2	2	2A / 0*	C2
Senkdichtung Joint seuil Drop seal		1	2	npd	C2
		2	2	npd	C2
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal		1	2	0	C2
		2	2	0	C2

1 Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock





2 Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

* Edelstahl
 * Acier Inox
 * Stainless steel

**Zweiflügelige Türen,
einwärts öffnend,
Flügelhöhe ≤ 2200 mm**

**Porte à deux vantaux,
ouvrant vers l'intérieur,
hauteur du vantail ≤ 2200 mm**

**Double leaf door,
inward opening,
leaf height ≤ 2200 mm**

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210
Doppel-Anschlagdichtung Joint de butée double Double rebate gasket 	1	2	0	C2
	2	2	0	C2
Senkdichtung mit Türschwellerprofil Joint seuil avec profilé pour seuil de porte Drop seal with door threshold profile 	1	2	0	C2
	2	2	0	C2
Senkdichtung Joint seuil Drop seal 	1	2	npd	C2
	2	2	npd	C2
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	1	2	0	C2
	2	2	0	C2

Wetterschenkel siehe «Janisol Türen -
Beschlageinbau und Verarbeitung»

Renvoi d'eau voir «Portes Janisol -
Montage des ferrures et usinage»

Weatherbar see «Janisol doors -
Installation of fittings and assembly»






1 Fallenriegel-Schloss
Serrure à mortaiser
Latch and bolt lock

2 Schloss mit Obenverriegelung
Serrure avec verrouillage supérieur
Lock with top locking point

**Zweiflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelhöhe ≤ 3000 mm**

**Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'extérieur,
 hauteur du vantail ≤ 3000 mm**

**Double leaf door,
 outward opening,
 leaf height ≤ 3000 mm**

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210
Doppel-Anschlagdichtung Joint de butée double Double rebate gasket 	1	0	0	C1
	2	0	0	C1
Anschlagdichtung Joint de butée Rebate gasket 	1	0	npd	C1
	2	0	npd	C1
Senkdichtung mit Türschwellerprofil Joint seuil avec profilé pour seuil de porte Drop seal with door threshold profile 	1	0	0	C1
	2	0	0	C1
Senkdichtung Joint seuil Drop seal 	1	0	npd	C1
	2	0	npd	C1
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	1	0	0	C1
	2	0	0	C1





1 Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock

2 Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

**Zweiflügelige Türen,
einwärts öffnend,
Flügelhöhe ≤ 3000 mm**

**Porte à deux vantaux,
ouvrant vers l'intérieur,
hauteur du vantail ≤ 3000 mm**

**Double leaf door,
inward opening,
leaf height ≤ 3000 mm**

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210
Doppel-Anschlagdichtung Joint de butée double Double rebate gasket		1 0	0	C1
	2	0	0	C1
Senkdichtung mit Türschwellerprofil Joint seuil avec profilé pour seuil de porte Drop seal with door threshold profile		1 0	0	C1
	2	0	0	C1
Senkdichtung Joint seuil Drop seal		1 0	npd	C1
	2	0	npd	C1
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal		1 0	0	C1
	2	0	0	C1

Wetterschenkel siehe «Janisol Türen -
Beschlageinbau und Verarbeitung»

Renvoi d'eau voir «Portes Janisol -
Montage des ferrures et usinage»

Weatherbar see «Janisol doors -
Installation of fittings and assembly»

1 Fallenriegel-Schloss
Serrure à mortaiser
Latch and bolt lock

2 Schloss mit Obenverriegelung
Serrure avec verrouillage supérieur
Lock with top locking point

U_f-Werte
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Auf den folgenden Seiten finden Sie die U_f-Werte für die verschiedenen Anwendungen von Janisol-Türen.

Sie basieren auf folgenden Grundlagen:

- Stahl**
- Profile bandverzinkter Stahl, unbeschichtet
 - Stahl-Glasleisten
 - Trockenverglasung

- Edelstahl**
- Profile Edelstahl, blank
 - Edelstahl-Glasleisten
 - Trockenverglasung

Valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

Vous trouverez les valeurs U_f pour les différentes applications Janisol portes. dans les pages qui suivent.

Elles se basent sur les principes suivants:

- Acier**
- Profilés en bande d'acier zingué, sans revêtement
 - Parcloles en acier
 - Vitrage à sec

- Acier Inox**
- Profilés en bacier Inox, brut
 - Parcloles en acier Inox
 - Vitrage à sec

U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)

On the following pages you will find the U_f values for the various applications for Janisol doors.

They are based on the following:

- Steel**
- Strip galvanised steel profiles, uncoated
 - Steel glazing beads
 - Glazing with dry glazing

- Stainless steel**
- Stainless steel profiles, bright
 - Stainless steel glazing beads
 - Glazing with dry glazing

Janisol-Türen Stahl
Zweifach-Isolierglas

Janisol portes acier
Double verre isolant

Janisol dors steel
Double insulating glazing

Janisol Türen Edelstahl
Zweifach-Isolierglas










Janisol portes acier Inox
Double verre isolant










Janisol doors acier Inox
Double insulating glazing

U_f-Werte
 (nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
 (selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
 (according to EN ISO 10077-2:2018-01)









	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	2,6 W/m²K
	2,6 W/m²K
	2,4 W/m²K
	2,4 W/m²K
	2,2 W/m²K
	2,2 W/m²K
	2,2 W/m²K
	2,2 W/m²K



	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	2,7 W/m²K
	2,4 W/m²K
	2,4 W/m²K
	2,6 W/m²K
	2,6 W/m²K
	2,2 W/m²K
	2,2 W/m²K
	2,0 W/m²K

U_f-Werte
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)






	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	2,4 W/m²K
	2,4 W/m²K
	2,7 W/m²K
	2,7 W/m²K
	2,3 W/m²K
	2,8 W/m²K
	2,3 W/m²K
	2,6 W/m²K




	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	2,5 W/m²K
	2,5 W/m²K

U_f-Werte
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)








	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	2,2 W/m²K (links / gauche / left) 2,3 W/m²K (rechts / droite / right)
	3,4 W/m²K (links / gauche / left) 2,9 W/m²K (rechts / droite / right)
	3,1 W/m²K (links / gauche / left) 2,9 W/m²K (rechts / droite / right)
	3,3 W/m²K (links / gauche / left) 3,4 W/m²K (rechts / droite / right)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	2,6 W/m²K
	1,9 W/m²K

U_f-Werte
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)









	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm		Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	1,6 W/m²K		3,3 W/m²K (links / gauche / left) 3,2 W/m²K (rechts / droite / right)
	2,2 W/m²K (links / gauche / left) 2,1 W/m²K (rechts / droite / right)		3,4 W/m²K
	1,5 W/m²K		2,8 W/m²K (links / gauche / left) 4,4 W/m²K (rechts / droite / right)

U_f-Werte Edelstahl-Profil
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)









Profils acier Inox valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

Stainless steel profiles U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)



	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	2,3 W/m²K
	2,3 W/m²K
	2,3 W/m²K
	2,1 W/m²K
	2,0 W/m²K
	2,0 W/m²K
	2,0 W/m²K



	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	2,1 W/m²K
	2,1 W/m²K
	1,9 W/m²K
	2,2 W/m²K
	2,7 W/m²K
	2,2 W/m²K
	2,5 W/m²K

U_f-Werte Edelstahl-Profile
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Profils acier Inox valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

Stainless steel profiles U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)




	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	2,2 W/m²K
	3,3 W/m²K (links / gauche / left) 2,8 W/m²K (rechts / droite / right)
	2,9 W/m²K (links / gauche / left) 2,7 W/m²K (rechts / droite / right)
	3,1 W/m²K (links / gauche / left) 3,2 W/m²K (rechts / droite / right)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	3,3 W/m²K (links / gauche / left) 3,1 W/m²K (rechts / droite / right)
	3,0 W/m²K
	2,4 W/m²K

Verhalten zwischen unterschiedlichen Klimaten nach EN 1121

Comportement entre différents climats selon EN 1121

Behaviour between different climates in accordance with EN 1121



Verblechte einflügelige Türe nach aussen öffnend

Breite: 1490 mm
 Höhe: 3039 mm

Porte tôle à un vantail ouvrant vers l'extérieur

Largeur: 1490 mm
 Hauteur: 3039 mm

Sheet metal single leaf door outward opening

Width: 1490 mm
 Height: 3039 mm

Einfallen-Schloss Serrure à un point Single bolt lock

Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung Classification Classification
 EN 12217	Bedienungskräfte Forces de manœuvre Operating forces	2
 EN 12219	Differenzklimaverhalten d ($\Delta T 38^\circ$) Résistance aux changements de température d ($\Delta T 38^\circ$) Resistance to change in temperature d ($\Delta T 38^\circ$)	B2 / C3 (4 / 1)*
 EN 12219	Differenzklimaverhalten e ($\Delta T 55^\circ$) Résistance aux changements de température e ($\Delta T 55^\circ$) Resistance to change in temperature e ($\Delta T 55^\circ$)	B0 / C2 (- / 2)*


Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung

Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur

Latch and bolt lock with top locking point

Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung Classification Classification
 EN 12217	Bedienungskräfte Forces de manœuvre Operating forces	2
 EN 12219	Differenzklimaverhalten d ($\Delta T 38^\circ$) Résistance aux changements de température d ($\Delta T 38^\circ$) Resistance to change in temperature d ($\Delta T 38^\circ$)	B1 / C3 (8 / 1)*
 EN 12219	Differenzklimaverhalten e ($\Delta T 55^\circ$) Résistance aux changements de température e ($\Delta T 55^\circ$) Resistance to change in temperature e ($\Delta T 55^\circ$)	B0 / C1 (- / 4)*

- * max. zulässige Verformung:
(Längskrümmung/Querkrümmung in mm)
- * Déformation max. admissible :
(courbure en long/en travers en mm)
- * Max. permissible deformation:
(longitudinal curvature/transverse curvature in mm)



**Fallenriegel-
Schloss mit
Obenverriegelung**

**Serrure à mortaiser
avec verrouillage
supérieur**

**Latch and bolt
lock with top
locking point**

Einflügelige Türe nach aussen öffnend

Breite: 1430 mm / Höhe: 2863 mm

Porte à un vantail ouvrant vers l'extérieur

Largeur: 1430 mm / Hauteur: 2863 mm

Single leaf door outward opening

Width: 1430 mm / Height: 2863 mm

Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung Classification Classification
 EN 12217	Bedienungskräfte Forces de manœuvre Operating forces	2
 EN 12219	Differenzklimaverhalten d ($\Delta T 38^\circ$) Résistance aux changements de température d ($\Delta T 38^\circ$) Resistance to change in temperature d ($\Delta T 38^\circ$)	B3 / C2 (2 / 2)*
 EN 12219	Differenzklimaverhalten e ($\Delta T 55^\circ$) Résistance aux changements de température e ($\Delta T 55^\circ$) Resistance to change in temperature e ($\Delta T 55^\circ$)	B2 / C3 (4 / 1)*




- * max. zulässige Verformung:
(Längskrümmung/Querkrümmung in mm)
- * Déformation max. admissible :
(courbure en long/en travers en mm)
- * Max. permissible deformation:
(longitudinal curvature/transverse curvature in mm)



Schallschutz

Ausführungsvarianten




Die nachfolgende Typenübersicht ergibt einen Überblick über die beurteilten Varianten.



Isolation phonique

Modèles

L'aperçu des types suivant fournit une vue d'ensemble des variantes examinées.



Sound insulation

Design range

The following overview of types provides an overview of the evaluated designs.






Tabelle A1
 Korrekturtabelle für Janisol-Türen
 mit Mehrscheiben-Isolierglas

Tableau A1
 Tableau de correction pour les portes
 Janisol avec vitrage isolant multi-vitres

Table A1
 Correction table for Janisol doors
 with multi-pane insulating glass

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Türe 0,99 x 2,12 m mit zwei absenkbaaren Bodendichtungen Porte 0,99 x 2,12 m avec deux joint seuil automatique Door 0,99 x 2,12 m with two threshold gaskets that can be lowered R_W (C, Ctr) dB	Glas Verre Glass R_{W, P, Glas} dB	Korrekturen Corrections Corrections K_S dB									
				K_{FV} dB	K_{Nass} dB	K_{1aB} dB	K_{W/S-1} dB	K_{W/S-2} dB	K_{G 0,4} dB	K_{G 1,8} dB	K_{G 2,6} dB	K_{G 3,2} dB
1	32 (-1; -5)	31	0	-1	0	-1	0	0	0	-1	-2	-3
2	33 (-1; -5)	32	0	-1	0	-1	0	0	0	-1	-2	-3
3	35 (-1; -5)	34	0	-1	0	-1	0	0	0	-1	-2	-3
4	36 (-2; -5)	35	0	-1	-1	-1	0	0	0	-1	-2	-3
5	38 (-2; -5)	37	0	0	-1	-2	0	-1	0	-1	-2	-3
6	38 (-2; -5)	38	0	0	-1	-2	0	-1	0	-1	-2	-3
7	39 (-2; -5)	40	0	0	-1	-2	0	-1	0	-1	-2	-3
8	40 (-2; -5)	41	0	0	-1	-2	0	-1	-1	-1	-2	-3
9	41 (-2; -5)	42	0	0	-1	-2	0	-1	-2	-1	-2	-3
10	42 (-2; -5)	43	-1	0	-1	-2	0	-1	-2	-1	-2	-3
11	42 (-2; -5)	44	-1	0	-1	-2	0	-2	-2	-1	-2	-3
12	43 (-2; -5)	45	-1	0	-1	-3	-1	-2	-3	-1	-2	-3
13	45 (-2; -5)	49	-1	+1	-1	-4	-1	-2	-3	-1	-2	-3
14	37 (-1; -2)	Verblechte Türe (1490 x 3039 mm) 2 x 3 mm Stahlblech und 54 mm Janroc Porte tôlée (1490 x 3039 mm) 2 x 3 mm tôle en acier et 54 mm Janroc Sheet metal clad door (1490 x 3039 mm) 2 x 3 mm sheet metal and 54 mm Janroc										



Der aus der Tabelle A1 abzulesende Wert für die Schalldämmung $R_{W, \text{Tür}}$ beträgt:

La valeur à relever sur le tableau A1 concernant l'isolement contre les sons aériens $R_{W, \text{Porte}}$ est la suivante:

The value taken from table A1 for the sound insulation $R_{W, \text{Door}}$ is:

$$R_{W, \text{Tür}} = R_W + K_S + K_{FV} + K_{Nass} + K_{1aB} + K_{AW-S} + K_{G 0,4} + K_{G 1,8} + K_{G 2,6} + K_{G 3,2} \text{ dB}$$

K_S Korrekturwert für zweiflügelige Türen

K_{FV} Korrekturwert für Festverglasungen mit erhöhtem Scheibenanteil

K_{Nass} Korrekturwert für Nassverglasung

K_{1aB} Korrekturwert für Türen mit einer absenkbaren Bodendichtung

$K_{W/S-1}$ Korrekturwert für einflügelige Türen mit einem Anschlagwinkel oder einer Anschlagsschwelle

$K_{W/S-2}$ Korrekturwert für zweiflügelige Türen mit einer Anschlagsschwelle

$K_{G 0,4}$ Korrekturwert für Einzelscheiben mit einer Glasfläche $\leq 0,4 \text{ m}^2$. Die Korrektur gilt auch für Konstruktionen mit glasteilenden Sprossen.

$K_{G 1,8}$ Korrekturwert für Einzelscheiben mit einer Glasfläche $\geq 1,8 \text{ m}^2$

$K_{G 2,6}$ Korrekturwert für Einzelscheiben mit einer Glasfläche $\geq 2,6 \text{ m}^2$

$K_{G 3,2}$ Korrekturwert für Einzelscheiben mit einer Glasfläche $\geq 3,2 \text{ m}^2$

R_W bewertetes Schalldämm-Mass der Türe in Abhängigkeit von der Schalldämmung $R_{W,P, \text{Glas}}$

$R_{W,P, \text{Glas}}$ bewertetes Schalldämm-Mass (Prüfwert) der Isolierverglasung. Die Werte müssen über eine Prüfung nach ISO 140-3 an einem Prüfmuster im Format 1230 x 1480 mm ermittelt und durch einen Prüfbericht einer anerkannten Prüfstelle nachgewiesen werden. Alternativ können generische Daten nach DIN EN 12758 verwendet werden.

K_S Valeur de correction pour portes à deux vantaux

K_{FV} Valeur de correction pour vitrages fixes à fort pourcentage de vitre

K_{Nass} Valeur de correction pour vitrage avec mastic

K_{1aB} Valeur de correction pour portes avec un joint seuil automatique

$K_{W/S-1}$ Valeur de correction pour portes à un vantail avec une équerre de butée ou un seuil de butée

$K_{W/S-2}$ Valeur de correction pour portes à deux vantaux avec un seuil de butée

$K_{G 0,4}$ Valeur de correction pour vitres individuelles avec une surface vitrée $\leq 0,4 \text{ m}^2$. La correction s'applique aussi aux constructions à meneaux séparant les vitres.

$K_{G 1,8}$ Valeur de correction pour vitres individuelles avec surface vitrée $\geq 1,8 \text{ m}^2$

$K_{G 2,6}$ Valeur de correction pour vitres individuelles avec surface vitrée $\geq 2,6 \text{ m}^2$

$K_{G 3,2}$ Valeur de correction pour vitres individuelles avec surface vitrée $\geq 3,2 \text{ m}^2$

R_W Mesure d'isolement contre les sons aériens des portes évaluée suivant l'isolement phonique $R_{W,P, \text{vitrage}}$

$R_{W,P, \text{vitrage}}$ Mesure d'isolement contre les sons aériens (valeur d'essai) du vitrage isolant évaluée. Les valeurs doivent être déterminées par un essai suivant ISO 140-3 sur un spécimen de format 1230 x 1480 mm et attestées par le procès-verbal d'un bureau de vérification homologué. Alternativement, il est possible d'utiliser des données génériques suivant DIN EN 12758.

K_S Correction value for double-leaf doors

K_{FV} Correction value for fixed glazing with increased proportion of pane

K_{Nass} Correction value for glazing with sealing

K_{1aB} Correction value for doors with a threshold gasket that can be lowered

$K_{W/S-1}$ Correction value for single-leaf doors with an angle bracket or a rebate threshold

$K_{W/S-2}$ Correction value for double-leaf doors with a rebate threshold

$K_{G 0,4}$ Correction value for single panes with a glass area $\leq 0,4 \text{ m}^2$. The correction also applies to buildings with glazing bars

$K_{G 1,8}$ Correction value for single panes with a glass area $\geq 1,8 \text{ m}^2$

$K_{G 2,6}$ Correction value for single panes with a glass area $\geq 2,6 \text{ m}^2$

$K_{G 3,2}$ Correction value for single panes with a glass area $\geq 3,2 \text{ m}^2$

R_W Airborne sound reduction index of doors depending on the sound insulation $R_{W,P, \text{glazing}}$

$R_{W,P, \text{glazing}}$ Airborne sound reduction index (test value) of insulating glazing. The values must be calculated using a test conducted in accordance with ISO 140-3 for a specimen with the dimensions 1230 x 1480 mm and confirmed by a test report of a recognised test centre. Alternatively, generic data can be used in accordance with DIN EN 12758.

Janisol Türen
Janisol portes
Janisol doors
